Epson **AcuLaser Serie CX29NF**

SCHEDA TECNICA

Sviluppata per le piccole imprese più esigenti, la serie Epson AcuLaser CX29NF con funzioni di stampa, copia, scansione e fax è in grado di soddisfare tutte le esigenze di un'azienda.

Tutti i multifunzione di questa serie possono facilmente gestire volumi di lavoro elevati e, con una velocità di stampa di 23 pagine al minuto sia in bianco e nero che a colori, sono tra i più veloci della categoria. La risoluzione di stampa di livello professionale, pari a 600×600 dpi, permette di ottenere immagini di elevata qualità, mentre i toner Epson AcuBrite garantiscono colori vivaci e realistici.

Ideati per soddisfare le esigenze degli ambienti IT più complessi, tutti i modelli della serie sono dotati di numerose emulazioni e interfacce e possono essere utilizzati in rete. Il Gigabit Ethernet di serie e le emulazioni IPv6, Adobe® PostScript 3® e PCL 5c/6 assicurano un'ampia flessibilità e una facile integrazione.

L'alimentatore automatico di documenti accelera la scansione e la copia, mentre il cassetto aggiuntivo da 250 fogli raddoppia la capacità carta e aumenta la produttività. Per aumentare ulteriormente l'efficienza, il modello AcuLaser CX29NF è dotato di stampa fronte/retro opzionale, che riduce il consumo di carta e i costi fino al 50%. L'opzione fronte/retro è di serie nel modello AcuLaser CX29DNF.

La memoria standard di 256 MB è una delle più ampie disponibili, e con la memoria aggiuntiva di 512 MB puoi migliorare ancora di più le prestazioni della stampante.

La serie Epson AcuLaser CX29NF offre una straordinaria convenienza, con uno dei prezzi più competitivi della sua categoria. Il consumo energetico ridotto, certificato ENERGY STAR, aiuta le aziende a ridurre ulteriormente i costi di gestione e l'impatto ambientale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Velocità di stampa elevata (23 ppm)
- Risoluzione di stampa di 600×600 dpi
- Stampa e copia di alta qualità con colori eccezionali
- Memoria standard di 256 MB; memoria aggiuntiva opzionale di 512 MB

Il cassetto aggiuntivo da 250 fogli permette di raggiungere una capacità carta di 500 fogli.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE TECNICHE

	AL-CX29NF	AL-CX29DNF
TECNOLOGIA		
Risoluzione di stampa	Laser 600×600 dpi	
STAMPA		
Velocità di stampa in nero/a colori	Fino a 23 ppm	
Tempo di uscita prima pagina in nero/a colori	15,5 secondi o inferiore	
Volume mensile massimo	Fino a 40.000 pagine	
CONNESSIONI		
Interfaccia stampante	Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX) compatibile con USB 2.0, fax RJ11	
Host USB	Compatibile con USB 2.0: stampa diretta (PDF 1.4, JPEG) solo da memoria USB	
Protocolli di stampa in rete	TCP/IP: IPP, LPD/LPR, FTP, WSD, Port9100	
Protocolli di gestione della rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6, IP/Sec, DHCP, SNMP v1/v2c/v3, BootP, RARP, HTTP, HTTPS, SMTP v1, SNTP, DDNS, AutoIP, Ping, WINS, Bonjour (mDNS), LDAP	
GESTIONE DELLA CARTA		
Alimentazione carta standard	250 fogli + 1 foglio dall'alimentatore fogli singoli	
Formato carta	A4, B5, A5, LT, EXE, US Folio, LGL, GLT, Com-10, Monarch, DL, C5, dimensioni personalizzate (larghezza 76,2–220 mm, lunghezza 127–355,6 mm), etichette, buste	
Fronte/retro	Opzionale	Standard
Peso carta	60–216 g/m²	
Uscita carta	150 fogli (con lato di stampa verso il basso)	
Capacità carta massima	Fino a 501 fogli	
Gestione carta opzionale	1 cassetto carta da 250 fogli	
Alimentatore automatico di documenti	Fino a 35 fogli	
SCANSIONE E COPIA		
Velocità di scansione bianco e nero /a colori	Fino a 16 spm/fino a 8 spm	
Risoluzione ottica	1200×1200 dpi	
Area di scansione/Dimensioni del documento	Scanner piano: fino a 215,9×297 mm; ADF: fino a 215,9×355,6 mm	
Modalità di scansione	Scansione su e-mail, SMB, FTP, chiavetta USB (PDF, JPEG, TIFF)	
Compatibilità	Twain, WIA	
Risoluzione di copia	Fino a 600×600 dpi	
Velocità di copia bianco e nero /a colori	Copia N-in-1: fino a 23 cpm; copia 1-in-1 (ADF): fino a 16 cpm/8 cpm	
Zoom	25%–400%	
FAX		
Velocità di trasmissione protocollo fax	Fino a 33,6 Kbps, ECM, compatibile con Super G3	
Memoria	4 MB	
Funzioni di composizione	6 selezioni di gruppo	
Composizione rapida fax	200 numeri	
Funzioni fax	Rubrica, composizione one-touch (8 tasti), riselezione automatica, funzione riduci/dividi, modalità ricezione automatica	
Funzioni fax da PC	Invio di fax da PC (locale o in rete)	
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE		
Consumi	Max: 1.100 W; stampa: 410 W/h; standby: 60 W/h; Sleep: 35 W; spenta: 0 W	
Tensione	CA 220–240 V ±10%	
Corrente nominale	5 A o inferiore	
Gamma di frequenza	50 Hz/60 Hz ±3 Hz	
DIMENSIONI (L×P×A)	430×544,2×584,4 mm	
PESO (inclusi i materiali di consumo)	28,6 kg	29,8 kg
STANDARD		
Standard EMC	IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 IEC61000-4-11, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3	
Standard di sicurezza	IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1-1, IEC60825-1-2, EN60825-1-1, EN60825-1-2	
CARATTERISTICHE GENERALI		
Potenza audio	Stampa: 6,79 B; standby: 4,30 B	
Rumorosità	Stampa: 53 dB(A); standby: 28 dB(A)	
Temperatura di funzionamento	In funzione: 10–32°C; imballata: 10–35°C	
Umidità di funzionamento	In funzione: umidità relativa 10%–85%; imballata: umidità relativa 15%–80%	
Supporto Windows	Windows XP (32 bit/64 bit) / Vista (32 bit/64 bit) / 7 (32 bit/64 bit) / Server 2003 (32 bit/64 bit) Server 2008 (32 bit/64 bit) / Server 2008 R2 (64 bit)	
Supporto Mac	Mac OS X 10.4.11 o successivi	
Driver	Driver della stampante (PCL6/Sc, PS3), driver dello scanner, driver del fax	
ALTRE FUNZIONI		
Parametri ambientali	Certificazione ENERGY STAR	
Processore	533 MHz	
Memoria	Standard: 256 MB; max: 768 MB	
Emulazioni linguaggio controllo stampante	Emulazione Adobe PostScript 3, PCL 5c/6	
Font residenti	Scalabili: 81 PCL, 136 PostScript	
LCD	4 righe	
GARANZIA		
Standard	1 anno on-site	
Opzionale	Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+	

CODICI D'ORDINE PER CIASCUN MODELLO

- **AcuLaser CX29NF** C11CB74021
- **AcuLaser CX29DNF** C11CB74021BY

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Stampante
- Cavo di alimentazione
- CD del software
- Manuale di istruzioni
- Garanzia

MATERIALI DI CONSUMO

- Cartuccia toner Nero (3.000 pagine*) C13S050630
- Cartuccia toner Nero confezione doppia (6.000 pagine*) C13S050631
- Cartuccia toner Giallo (2.500 pagine*) C13S050627
- Cartuccia toner Magenta (2.500 pagine*) C13S050628
- Cartuccia toner Ciano (2.500 pagine*) C13S050629
- Tamburo (CMYK) (36.000 pagine**) C13S051211
- Cartuccia toner iniziale CMYK (1.000 pagine*)

* ISO/IEC19798 e ISO/IEC24712 Yield Test Report
** La vita utile del tamburo è definita in base a un utilizzo continuo.
Può variare a seconda delle condizioni di stampa.

OPZIONI

- Cassetto carta da 250 fogli C12C802681
- Unità fronte/retro C12C802661
- Memoria da 512 MB C12C822121

PROGRAMMA DI RACCOLTA DELLE CARTUCCE TONER

Questo servizio gratuito ci consente di raccogliere e riciclare le cartucce toner esauste in modo sicuro ed ecocompatibile. Esistono tre semplici sistemi per smaltire le cartucce esauste in modo tale da ridurre notevolmente gli sprechi:

- mettere le cartucce esauste in un apposito contenitore per la raccolta che verrà ritirato una volta pieno;
- restituirle per posta senza costi aggiuntivi;
- consegnarle a un Epson Express Centre.

Per maggiori dettagli su questo servizio, visita il sito **www.epson.com/recycle**

Better Products for a Better Future™
http://eco.epson.com

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.